



NATURAL
REFRIGERANT
R290

Productkenmerken

De IM-45NE-HC en IM-45CNE-HC zijn compacte ijsblokjesmachines die gebruik maken van het natuurlijke koelmiddel R290



✓ Zeer zuinig met een energiebesparing van 16% vergeleken met het HFC model.*



✓ Leden van de Emerald Class, Hoshizaki's nieuwe serie milieuvriendelijke ijsmachines



✓ Produceren maximaal 15 kg en 18 kg per 24 uur (OT.10°C.WT.10°C).



✓ Hoshizaki IM-machines maken gebruik van een productiesysteem van gesloten cellen met een automatische spoelcyclus. Het systeem is voorzien van een magnetische waterpomp zonder direct koppelingsstuk, waardoor lekkage wordt voorkomen.



✓ Het 'gesloten cel'-systeem biedt ultieme bescherming tegen besmetting, doordat het aantal punten waar verontreinigingen in het ijsproductieproces kunnen optreden, wordt verminderd.



✓ De ijsmachines zijn voorzien van elektronische bediening die het productieproces zodanig stuurt dat het resultaat onder wisselende omstandigheden altijd optimaal is, zonder handmatige afstelling.




✓ Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hierdoor verlengt u de levensduur van uw Hoshizaki ijsmachine en bespaart u aanzienlijk op het aantal onderhoudsbeurten.



✓ De roestvrijstalen buitenzijde met geïntegreerde handgrepen zorgt voor een hygiënische en hoogwaardige afwerking.



* Gebaseerd op een intern onderzoek waarbij Hoshizaki machines zijn vergeleken. Neem contact op met uw lokale verkoopkantoor voor meer informatie.



Ijssoort: Ijsblokjes (L)
Formaat: (ca.) 28 x 28 x 32mm

Beschikbare modellen

Model	Luchtgekoeld	Watergekoeld
IM-45NE-HC	✓	
IM-45CNE-HC	✓	

Opslagbunkers

Model	Type opslagbunker	Max.opslagcapaciteit (ca.)
IM-45NE-HC	Ingebouwd	18kg
IM-45CNE-HC	Ingebouwd	15kg

Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur (ca.)	Temperatuur	Waterverbruik per 24 uur (ca.)
IM-45NE-HC	40kg (5mm) / 46kg (15mm)	OT.10°C, WT.10°C	0,18m ³
	36kg (5mm) / 42kg (15mm)	OT.21°C, WT.15°C	0,11m ³
	30kg (5mm) / 34kg (15mm)	OT.32°C, WT.21°C	0,10m ³
IM-45CNE-HC	40kg (5mm) / 46kg (15mm)	OT.10°C, WT.10°C	0,18m ³
	36kg (5mm) / 42kg (15mm)	OT.21°C, WT.15°C	0,11m ³
	30kg (5mm) / 34kg (15mm)	OT.32°C, WT.21°C	0,10m ³

Voor meer informatie bezoek onze website
www.hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Europe B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties en producten.



Leading Naturally

IM-45CNE-HC ➔ CAD tekeningen zijn beschikbaar op onze website

